

Para los grupos de trabajo que demandan un alto nivel de funcionalidad y facilidad de uso, la impresora **ECOSYS FS-C8520MFP de Kyocera** imprime documentos color digitales de forma amigable con el Presupuesto y problemas. ¡Nuestra tecnología única ECOSYS ofrece una mayor vida útil y confiabilidad avanzada en un dispositivo multifunción amigable con el medio ambiente! Al ofrecer uno de los costos más bajos por impresión, es la opción más inteligente para las empresas preocupadas por los costos y que siguen prácticas ecológicas.



- Hasta 20 páginas por Minuto Color y Negro
- Impresión, Copiado, Escaneo y Fax Opcional
- Con capacidad de Aplicación de Negocios
- Capacidad de Papel de hasta 1,600 hojas
- Fácil Instalación y Funcionamiento
- Necesidad Mínima de Servicio
- Consumibles de Larga Duración que Brinda Eficiencia y Confiabilidad
- Pantalla Táctil a Color Fácil de Usar
Panel de control



Aproveche el poder de su equipo multifuncional ECOSYS con aplicaciones comerciales personalizadas.



Cloud Connect
les permite a los usuarios imprimir fácilmente y escanear directamente hacia la nube sobre la marcha de determinados multifuncionales de Kyocera



Mobile Print
Imprime archivos, páginas web e imágenes en forma simple y conveniente mediante su smartphone o tablet.



DMS Link
Simplifica el flujo de trabajo de los documentos mediante imágenes digitales, distribución, recuperación y archivo a largo plazo.



PinPoint Scan
Escanee desde su equipo multifuncional hacia su PC con velocidad, funciones y versatilidad adicionales.



Conector SharePoint
Mejora la colaboración mediante el uso de los MFP Kyocera y su Microsoft SharePoint Server.

HyPAS™

Plataforma Híbrida para Soluciones Avanzadas

Especificaciones Básicas

Configuración	Equipo Multifuncional Color de 20/20 PPM con impresión, copiado y escaneado en red estándar. Estándar con procesador de documentos, dúplex y capacidad de papel de 600 hojas. Fax Opcional / Acabado, Manejo de Papel y Fax en Red
Páginas por Minuto	20/20 ppm (Carta); 10/9 ppm (Legal); 10/8 ppm Doble Carta
Tiempo de Acabado	23 segundos o menos
Salida de la Primera Impresión	Impresión: 11 segundos o menos (monocromática), 14 segundos o menos (color) Copiado: 11 segundos o menos (monocromático), 13 segundos o menos (color)
Pantalla del Panel de Control	Pantalla Táctil de 43 cm
Resolución	Impresión / Copiado: 600 x 600 dpi; Escaneo: 600 x 600 dpi / Niveles de color de 8 bits
Memoria	Memoria RAM estándar de 1.5 GB expandible a 2 GB
Dúplex	Estándar con Dúplex
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 12 A; 220 V, 50 Hz, 6.5 A
Dimensiones / Peso	59 cm W x 59 cm D x 74 cm H (Computadora central) / 80 kg
Volumen Mensual Máximo	100,000

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja estándar para 500 hojas, Bandeja multipropósito (MTP) para 100 hojas
Fuentes de Papel Opcionales	Bandeja de Hojas de 500 x 2 (PF-471); Armario de bandeja (PF-470) + 500 Hojas
Capacidad de Papel	Estándar: 600 Hojas; Máximo: 1.600 Hojas
Tamaño del Papel	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (Media Carta - Doble Carta)
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 g/m ² Índice (60 - 256gsm); MPT: 60 g/m ² Índice (60 - 256gsm)
Materiales Admitidos	Bandejas de Hojas: Papel común, Papel reciclado; MPT: Papel común, Papel reciclado, Papel fino; Papel Denso, Cubierta de alta densidad, Tarjeta de alta densidad, Sobres

Especificaciones de Impresión

Controlador	PowerPC 464 800MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL y 5c), KPDLS (PS3), XPS
Resolución de Impresión	600 x 600 dpi, Niveles de Color de 8 bits
Fuentes	101 Fuentes (93 PS3/PCL, 8 Vista)
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilidad con SO Mac	SO 10.x
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
Interfaces	Estándar: 10/100/1000 BaseTX; USB 2.0 de alta velocidad Opción de: 10/100/1000BaseTX
Impresión en Red y Protocolos Admitidos	AppleTalk, IPsec, LDAP por SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x, TCP/IP, NetBEUI, HTTP, Compatible con IPv4 e IPv6.
Drivers/ Definiciones de Impresión PostScript (PPD)	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPDs para Linux/UNIX
Utilitarios	Aplicaciones de Negocios de Kyocera, Net Admin de KYOCERA, Net Viewer de KYOCERA, PDF Direct Impresión, Monitoreo de Estado

Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Velocidad de Escaneo (Carta)	200/300 dpi 40 IPM; 600 dpi: 20 IPM
Resoluciones del Escáner	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Archivo	B/N: PDF(1.4/A)/TIFF/XPS; Color: PDF (1.4/A)/JPG/TIFF/XPS
Conectividad / Protocolos Admitidos	10/100/1000 BaseTX / TCP/IP

Especificaciones del Escáner

Funciones de Escaneo	Escaneo a e-mail, escaneo a carpeta (protocolo SMB); escaneo a FTP; Escaneo a USB
Características de Escaneo	Escaneo Dúplex, Escaneo Continuo, Separado de Archivos Distintos Tamaños de Escaneo, Selección de Color, Ingreso de nombre del Archivo, Aviso de Finalización de Trabajos

Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapeo, Impresiones de la Impresora
Copia Continua	1-999/ Autoreiniciable a 1
Otras Funciones	Selección automática del color, Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Desplazamiento de Margen, originales de distintos tamaños, EcoPrint, Rotación de imagen, Compaginación Electrónica, Copia dividida, Interrupción de Trabajos, Favoritos, Accesos Directos, Notificación de Finalización de Trabajos
Administración de Trabajos	100 Códigos de Departamento, 100 Autenticaciones de Usuario (20 Validaciones de Usuarios Personalizables)
Ampliación/ Zoom	Tamaño completo, 5 índices preestablecidos de reducción, 5 de ampliación, Zoom de 25-400% en incrementos del 1%
Casillero de Documentos	Casillero de Trabajos para Impresión Privada basada en RAM, Memoria Removible para las Funciones de impresión desde y Escaneo hacia

Especificaciones del Fax

Compatibilidad	ITU-T Grupo 3
Velocidad de Transmisión / Módem	Menos de 3 Segundos por página / 33.6 kbps
Selección de Transmisión por Fax	Normal/Fina/ultra Fina/Súper Fina
Memoria de Fax	Estándar (9.5 MB)
Capacidad de la Memoria de Fax	Hasta 700 páginas
Recepción de Fax en Red	Compatible con Recepción de Carpeta (protocolo SMB)
Funciones del Fax	Transmisión Dúplex /Recepción, Acceso doble, Lista de 200 direcciones, 100 discados "a un toque", 50 Grupos, Difusión, Bloqueo de Fax (25 Números), Informes de Fax, Casillero de Fax (Polling y Casilleros de Sub-direcciones)

Sistema de Fax Opcional (U)

Procesador de Documentos

Tipo/ Capacidad	Procesador de Documentos Estándar con Reversión (RADF)/ 50 hojas
Velocidad de Escaneo de Copia	Hasta 40 Originales por Minuto
Originales Admitidos	5,5 x 8,5" - 11" x 17" (Media Carta - Doble Carta); Simple faz: 45 - 163 g/m ² , Dúplex: 60 - 120 g/m ²
Acabador para 500 Hojas Opcional	DF-470
Capacidad de Apilamiento/ Engrapado	Apilado: 500 Hojas / Engrapado de 50 Hojas (Carta), 30 Hojas (Carta / Doble Carta)
Tamaño del papel	Carta, Legal, Doble Carta
Densidad del papel	60-217 g/m ²
Posición de Engrape en Borde	3 Posiciones

Insumos

Tóner	Negro: 12,000 páginas (viene con 3,000 páginas) CMY: 6,000 páginas (viene con 1,500 páginas)
-------	---

Caja de Desperdicios del Tóner	7,500 páginas
Kit de Mantenimiento	MK-895A/MK-895B 200,000 páginas

Otras Opciones

AK-470 (Unidad de Puente para Acabador), IB-50 Gigabit Tarjeta de Red (Tarjeta de Red Dual) Kit de autenticación de tarjetas (B), Expansión de Memoria a 500 MB, Armario, Lector de Tarjetas Sujetaador (B), Tarjeta de Memoria CF para Aplicaciones de Negocios
--

* De conformidad con la norma ISO 19798



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.
Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com

Document Solutions America, Inc. de KYOCERA Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
©2013 KYOCERA Document Solutions America, Inc.